

Инструкция по установке


Geely Emgrand

(2023-)


Арт.: F.1917.001















Тип шара - «А»

 D (kN)= MAX kg X MAX kg x 0,00981  MAX kg + MAX kg	 750 kg  75 kg D = 5,1 kN	
Geely Emgrand (2023-) 		

Используемый инструмент:

	 S - 13; S - 17; S - 19.	 Wrench	19 mm.
---	---	--	--------



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x2	Закладная	
5	x2	Закладная	
6	x1	Кронштейн под розетку	
7	x1	Крюк	
8	x6	M10x1,25x40	
9	x4	M12x1,25x40	
10	x2	M12x1,25x70	
11	x2	M8	
12	x4	M12x1,25	
13	x2	Ø 8	
14	x2	Ø 8 увел.	
15	x6	Ø 10	
16	x6	Ø 10 увел.	
17	x6	Ø 12	
18	x10	Ø 12	

1



Выкрутить винты крепления локеров и нижние винты крепления бампера.

2




Демонтировать задний бампер, отключив разъемы электропроводки.

3




Демонтировать усилитель бампера, открутив штатные гайки.

4



Установить закладные (4) в отверстия задней панели автомобиля.

5




Установить закладные (5) в отверстия задней панели автомобиля.

6



Установить левый и правый кронштейны (2 и 3), закрепив к закладным с помощью гаек М8 (11), шайб 8 пружинных (13), шайб 8 увел. (14), болтов М10х1,25х40 (8), шайб 10 пружинных (15) и шайб 10 увеличенных (16).

7



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (9), шайб 12 пружинных (17), шайб 12 (18) и гаек М12х1,25 (12). Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: М8=25 Нм; М10=47 Нм; М12=81 Нм.

8



Установить усилитель бампера.

9



Установить бампер в обратном порядке. Установить кронштейн под розетку (6) и крюк (7) с помощью болтов М12х1,25х70 (10), шайб 12 пружинных (17), шайб 12 (18) и гаек (12). Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.